

Facturación Electrónica

Emisión de Bonos Fiscales
Electrónicos

Manuales para el desarrollador

Revisión correspondiente al
01 de Octubre de 2018

Agencia de Recaudación y Control Aduanero
Subdirección General de Sistemas y
Telecomunicaciones

Buenos Aires
01 de Octubre de 2018

Historial de modificaciones

Ver	Fecha	Edición	Descripción
0.1	30-04-2009	SDG SIT/DIF	Versión inicial del documento
0.2	16-06-2009	SDG SIT/DIF	Actualización WSDL y métodos agregados
0.3	03-07-2009	SDG SIT/DIF	Actualización WSDL y validaciones
1.0	01-09-2018	SDG SIT/DIF	Alta de Comprobantes Asociados, se modifica validación 1014 El campo fecha_cbte (yyyymmdd) puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación. La misma no podrá exceder el mes de presentación.
1.1	01-10-2018	SDG SIT/DIF	Se amplía el campo punto de venta de numérico de 4 a numérico de 5. Se modifica la estructura general de los mensajes de respuesta incluyendo información adicional al header del reponse (ver punto 1.4). Se modifica validación 1032 Se modifica validación 1014. El tipo de cambio no podrá ser inferior al 20% ni superior en un 100% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial.

Contenido

1 INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 OBJETIVO.....	4
1.2 ALCANCE.....	4
1.3 AUTENTICACIÓN.....	4
1.4 ESTRUCTURA GENERAL DEL MENSAJE DE RESPUESTA (RESPONSE)	4
1.5 TRATAMIENTO DE ERRORES EN EL WS	5
1.6 TRATAMIENTO DE EVENTOS EN EL WS.....	6
1.7 DIRECCIÓN URL.....	6
1.8 CANALES DE ATENCIÓN.....	6
1.9 SITIOS DE CONSULTA	7
2 WS DE NEGOCIO.....	7
2.1 AUTORIZADOR (BFEEAUTHORIZE).....	7
2.1.1 DIRECCIÓN URL.....	7
2.1.2 MENSAJE DE SOLICITUD	7
2.1.3 MENSAJE DE RESPUESTA	10
2.1.4 VALIDACIONES DE ESTRUCTURA Y ERRORES	11
2.1.5 VALIDACIONES DE CABECERA Y ERRORES	11
2.1.6 VALIDACIONES DE NEGOCIO Y ERRORES.....	11
2.1.7 OTROS ERRORES.....	12
2.2 RECUPERADOR DE COMPROBANTE (BFEEGETCMP)	12
2.2.1 DIRECCIÓN URL.....	12
2.2.2 MENSAJE DE SOLICITUD	13
2.2.3 MENSAJE DE RESPUESTA	13
2.2.4 ERRORES.....	15
2.3 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE MONEDA (BFEEGETPARAM_MON).....	15
2.3.1 DIRECCIÓN URL.....	15
2.3.2 MENSAJE DE SOLICITUD	15
2.3.3 MENSAJE DE RESPUESTA	16
2.3.4 VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	16
2.4 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE PRODUCTOS (BFEEGETPARAM_NCM)	17
2.4.1 DIRECCIÓN URL.....	17
2.4.2 MENSAJE DE SOLICITUD	17
2.4.3 MENSAJE DE RESPUESTA	17
2.4.4 VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	18
2.5 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE COMPROBANTE (BFEEGETPARAM_TIPO_CBTE).....	18
2.5.1 DIRECCIÓN URL.....	18
2.5.2 MENSAJE DE SOLICITUD	18
2.5.3 MENSAJE DE RESPUESTA	19
2.5.4 VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	20
2.6 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS ALÍCUOTAS DE IVA (BFEEGETPARAM_TIPO_IVA)	20
2.6.1 DIRECCIÓN URL.....	20
2.6.2 MENSAJE DE SOLICITUD	20
2.6.3 MENSAJE DE RESPUESTA	20
2.6.4 VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	21
2.7 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE ZONA (BFEEGETPARAM_ZONAS).....	21
2.7.1 DIRECCIÓN URL.....	21
2.7.2 MENSAJE DE SOLICITUD	21
2.7.3 MENSAJE DE RESPUESTA	22
2.7.4 VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	23

1 Introducción

1.1 Objetivo

Este documento está dirigido a quienes tengan que desarrollar el cliente consumidor de los WebServices correspondientes al servicio de Facturación Electrónica - Bonos Fiscales electrónicos (WSBFE) .

1.2 Alcance

Este documento brinda las especificaciones técnicas para desarrollar el cliente de WebServices para usar el WSBFE. Debe complementarse con los documentos relativos a: Servicio de Autenticación y Autorización y Establecimiento del canal de comunicación.

1.3 Autenticación

Para utilizar cualquiera de los métodos disponibles en el presente WS es necesario un Ticket de Acceso provisto por el WS de Autenticación y Autorización (WSAA).

Recordar que para consumir el WS de Autenticación y Autorización WSAA es necesario obtener previamente un certificado digital desde clave fiscal y asociarlo al ws de negocio **"Bonos Fiscales Electronicos - BFE"**.

Al momento de solicitar un Ticket de Acceso por medio del WS de Autenticación y Autorización WSAA tener en cuenta que debe enviar el tag service con el valor "wsbfe" y que la duración del mismo es de 12 hs.

Para más información deberá redirigirse a los manuales www.arca.gob.ar/ws.

1.4 Estructura general del mensaje de Respuesta (response)

Los mensajes de respuesta que se transmiten tienen implementado el subelemento FEHeaderInfo contenido en el elemento opcional Header, que se contempla en la estructura SOAP. En este webservice se utiliza para brindar información contextual relacionada con el proceso del mensaje. El procesamiento de dicha información no es obligatoria en los respectivos clientes, pero contribuye con información contextual de procesamiento que es de utilidad ante posibles eventualidades.

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Testing

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Header>
    <FEHeaderInfo xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <ambiente>Desarrollo - Clo</ambiente>
      <fecha>2018-09-27T12:35:45.8039558-03:00</fecha>
      <id>1.0.7.0</id>
    </FEHeaderInfo>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Producción

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Header>
    <FEHeaderInfo xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <ambiente>Produccion - Pto</ambiente>
      <fecha>2018-09-27T12:35:45.8039558-03:00</fecha>
      <id>1.0.7.0</id>
    </FEHeaderInfo>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

1.5 Tratamiento de errores en el WS

El tratamiento de errores en todos los servicios se realizará de la siguiente manera:

```
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="BFEErr" type="tns:ClsBFEErr" />
...
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="errcode" type="s:int" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="errmsg" type="s:string" />
</s:sequence>
```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
BFEErr	Información correspondiente al error. Contiene los datos de <code>errcode</code> y <code>errmsg</code>	S
Errcode	Código de error	S
ErrMsg	Mensaje de error	S

Para errores internos de infraestructura, los errores se devuelven en la misma estructura (BFEErr). Los códigos de error son:

Código de error	Mensaje de error
500	Error interno de aplicación.
501	Error interno de base de datos.
502	Error interno – Autorizador - Transacción Activa

1.6 Tratamiento de eventos en el WS

Todos los métodos del Web service cuentan con una sección para la comunicación de eventos de AFIP para los clientes, los mismos tienen dos campos `eventcode` y `eventmsg`, en el primero contiene el Identificado de mensaje y el segundo, es el mensaje propiamente dicho. Ejemplo `eventid=1 eventmsg="Por razones de mantenimiento este ws estará fuera de línea el 1 de enero del 2020"`

```
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
  name="BFEEvents" type="tns:ClsBFEEvents" />
...
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
    name="eventcode" type="s:int" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
    name="eventmsg" type="s:string" />
</s:sequence>
```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
BFEEvents	Información correspondiente a eventos.	S
Eventcode	Código de evento (único e irrepetible)	S
Eventmsg	Mensaje	S

1.7 Dirección URL

Este servicio se llama en Homologación desde:

<https://wswhomo.afip.gov.ar/wsbf/service.asmx>

Para visualizar el WSDL en Homologación:

<https://wswhomo.afip.gov.ar/wsbf/service.asmx?WSDL>

Este servicio se llama en Producción desde:

<https://servicios1.afip.gov.ar/wsbf/service.asmx>

Para visualizar el WSDL en Producción:

<https://servicios1.afip.gov.ar/wsbf/service.asmx?WSDL>

1.8 Canales de Atención

Consultas sobre el ambiente de **homologación**:

- Acerca de certificados y accesos, consultar sitio <http://www.arca.gob.ar/ws/>

Consultas sobre el ambiente de **producción**:

- sri@afip.gov.ar

Consultas sobre normativa:

- facturaelectronica@afip.gov.ar

1.9 Sitios de Consulta

Biblioteca Electrónica

ABC – Consultas y Respuestas Frecuentes sobre:

- Funcionalidades del WS
- Normativa, Aplicativos y Sistemas. Opción Facturación y Registración

Documentación de Ayuda

<http://www.afip.gob.ar/fe/ayuda.asp>

2 WS de Negocio

2.1 Autorizador (BFEEAuthorize)

2.1.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

<http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfe/service.asmx>

Service.asmx es el webservice global cada uno de sus métodos es invocado con esta url mas el parámetro op con el nombre del método

Ejemplo

<http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfe/service.asmx?op=BFEEAuthorize>

2.1.2 Mensaje de solicitud

Recibe la información de factura/lote de ingreso.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEEAuthorize xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
      <Cmp>
        <Id>long</Id>
        <Tipo_doc>short</Tipo_doc>
        <Nro_doc>long</Nro_doc>
        <Zona>short</Zona>
        <Tipo_cbte>short</Tipo_cbte>
        <Punto_vta>int</Punto_vta>
        <Cbte_nro>long</Cbte_nro>
        <Imp_total>double</Imp_total>
        <Imp_tot_conc>double</Imp_tot_conc>
```

```

<Imp_neto>double</Imp_neto>
<Imppto_liq>double</Imppto_liq>
<Imppto_liq_rni>double</Imppto_liq_rni>
<Imp_op_ex>double</Imp_op_ex>
<Imp_perc>double</Imp_perc>
<Imp_iibb>double</Imp_iibb>
<Imp_perc_mun>double</Imp_perc_mun>
<Imp_internos>double</Imp_internos>
<Imp_moneda_Id>string</Imp_moneda_Id>
<Imp_moneda_ctz>double</Imp_moneda_ctz>
<Fecha_cbte>string</Fecha_cbte>
<Items>
  <Item>
    <Pro_codigo_ncm>string</Pro_codigo_ncm>
    <Pro_codigo_sec>string</Pro_codigo_sec>
    <Pro_ds>string</Pro_ds>
    <Pro_qty>double</Pro_qty>
    <Pro_umed>int</Pro_umed>
    <Pro_precio_uni>double</Pro_precio_uni>
    <Imp_bonif>double</Imp_bonif>
    <Imp_total>double</Imp_total>
    <Iva_id>short</Iva_id>
  </Item>
  <Item>
    <Pro_codigo_ncm>string</Pro_codigo_ncm>
    <Pro_codigo_sec>string</Pro_codigo_sec>
    <Pro_ds>string</Pro_ds>
    <Pro_qty>double</Pro_qty>
    <Pro_umed>int</Pro_umed>
    <Pro_precio_uni>double</Pro_precio_uni>
    <Imp_bonif>double</Imp_bonif>
    <Imp_total>double</Imp_total>
    <Iva_id>short</Iva_id>
  </Item>
</Items>
<CbtesAsoc>
  <CbteAsoc>
    <Tipo_cbte>short</Tipo_cbte>
    <Punto_vta>int</Punto_vta>
    <Cbte_nro>long</Cbte_nro>
  </CbteAsoc>
  <CbteAsoc>
  </CbtesAsoc>
</Cmp>
</BFEAuthorize>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit e Id	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S

Campo	Detalle	Obligatorio
Cmp	Información de la factura de ingreso. Contiene los datos de la cabecera del comprobante y sus ítems	S
Items	Información de los ítems que componen el documento a autorizar	S
CbtesAsoc	Información de los comprobantes asociados al comprobante que se está por autorizar	N

Cmp: La cabecera del comprobante esta compuesto por los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	Long	Identificador del requerimiento	
Tipo_doc	Int	Código de documento identificador del comprador	S
Nro_doc	Long	Nro. de identificación del comprador	S
Zona	Short	Código de zona	S
tipo_cbte	Int	Tipo de comprobante (BFEGetPARAM_Tipo_Cbte)	S
Punto_vta	Int	Punto de venta	S
Cbt_nro	Long	Nro. de comprobante	S
imp_total	Double	Importe total de la operación	S
imp_tot_conc	Double	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	S
imp_neto	Double	Importe neto gravado	S
impto_liq	Double	Importe liquidado	S
impto_liq_rni	Double	Impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados	S
imp_op_ex	Double	Importe de operaciones exentas	S
Imp_perc	Double	Importe de percepciones	S
Imp_internos	Double	Importe de impuestos internos	S
Imp_moneda_Id	Double	Código de moneda(BFEGetPARAM_MON)	S
Imp_moneda_ctz	Double	Cotización de moneda	S
Fecha_cbte	String	Fecha de comprobante (yyyymmdd)	S
Items	Item	Detalle de ítem	S
CbtesAsoc	CbteAsoc	Detalle de Comprobantes Asociados	N

Items: el detalle de los ítems del comprobante esta compuesto por los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Pro_codigo_ncm	String	Código de producto (nomenclador común del MERCOSUR)	S
Pro_codigo_sec	String	Código de producto según Secretaria	N
Pro_ds	String	Descripción del producto	S
Pro_qty	Double	Cantidad	S
Pro_umed	Int	Código de unidad de medida (BFEGetPARAM_UMed)	S
Pro_precio_uni	Double	Precio unitario	S
Imp_bonif	Double	Importe bonificación	S
Imp_total	Double	Importe total	S
Iva_id	Int	Código de IVA (ver método BFEGetPARAM_Tipo_IVA)	S

CbtesAsoc: detalle de campos de los comprobantes asociados

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Tipo_cbte	Short	Tipo de comprobante que se puede asociar	S
Punto_vta	int	Punto de venta	S
Cbte_nro	Long	Nro. de comprobante	S

Aclaración

Si se envía una Factura a autorizar (cbte tipo 01 o 06), solo puede asociarse el tipo de cbte = 91 remito electrónico.

Si se envía una Nota de débito o crédito a autorizar (cbte tipo 02 o 03) , solo puede asociarse el tipo de cbte = 01 factura A , 02 Nota de débito A , 03 Nota de crédito A o 91 remito electrónico.

Si se envía una Nota de débito o crédito a autorizar (cbte tipo 07 o 08) , solo puede asociarse el tipo de cbte = 06 factura B , 07 Nota de débito B , 08 Nota de crédito B o 91 remito electrónico.

2.1.3 Mensaje de respuesta

Retorna la información del comprobante de ingreso agregándole el CAE otorgado. Ante cualquier anomalía se retorna un código de error cancelando la ejecución del WS.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEEAuthorizeResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <BFEEAuthorizeResult>
        <BFEEResultAuth>
          <Id>long</Id>
          <Cuit>long</Cuit>
          <Cae>string</Cae>
          <Fch_venc_Cae>string</Fch_venc_Cae>
          <Fch_cbte>string</Fch_cbte>
          <Resultado>string</Resultado>
          <Reproceso>string</Reproceso>
          <Obs>string</Obs>
        </BFEEResultAuth>
        <BFEErr>
          <ErrCode>int</ErrCode>
          <Errmsg>string</Errmsg>
        </BFEErr>
        <BFEEEvents>
          <EventCode>int</EventCode>
          <EventMsg>string</EventMsg>
        </BFEEEvents>
      </BFEEAuthorizeResult>
    </BFEEAuthorizeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
BFEEAuthorizeResult	Información del comprobante de ingreso, conteniendo el CAE otorgado. Contiene los datos de BFEEResultAuth , BFEErr y BFEEEvents	S
BFEEResultAuth	Información del resultado del proceso de autorización	S
BFEErr	Información del error producido (0 – OK)	S
BFEEEvents	Información de eventos programados (mantenimiento, etc) (0 – OK)	S

BFEEResultAuth: el resultado del proceso del pedido de autorización tiene los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	long	Identificador del requerimiento	S
Cuit	long	Cuit del contribuyente	S
Cae	string	CAE	S
Fch_venc_Cae	string	Fecha de vencimiento del CAE	S
Fch_cbte	String	Fecha de comprobante	S

Especificaciones técnicas de Servicios Web

Resultado	string	Resultado	S
Reproceso	string	Indica si es un reproceso "S" o "N"	S
Obs	string	Observaciones, motivo de rechazo según tabla de motivos	S

2.1.4 Validaciones de estructura y errores

Los siguientes controles se realizan en el WS.

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Tipo de dato y longitud de cada campo	1014	

2.1.5 Validaciones de cabecera y errores

Los siguientes controles se realizan en el WS.

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados
Identificador del requerimiento sea mayor que 0.	1014	

2.1.6 Validaciones de negocio y errores

Los siguientes controles se realizan en el WS.

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Campo <code>punto_vtase</code> encuentre entre 1 y 99998 y que sea único para el requerimiento.	1014	
Campo <code>tipo_cbte</code> sea:	1014	Tipo de comprobante inválido.
Campo <code>cbte_nro</code> esté entre 1 y 99999999.	1014	
Para comprobantes clase A el campo <code>tipo_doc</code> tenga valor 80 (CUIT)	1014	El tipo de documento debe ser igual a 80 (CUIT) en comprobantes tipo A.
El campo <code>fecha_cbte</code> (yyyymmdd) puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación. La misma no podrá exceder el mes de presentación. Si no se envía la fecha del comprobante se asignará la fecha de proceso	1014	No es una fecha válida. Debe ser numérico de 8 con formato (yyyymmdd). No podrá exceder el mes de la fecha de envío del pedido de autorización. La fecha debe estar incluida en el periodo +- 5 días de la fecha de presentación.
IMPORTE DE OPERACIONES EXENTAS IMPORTE DE PERCEPCIONES O PAGOS A CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES IMPORTE DE PERCEPCION DE	1014	Se valida que la suma de importes de los ítems sea menor igual a los importes totales del comprobante.

Especificaciones técnicas de Servicios Web

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
INGRESOS BRUTOS IMPORTE DE PERCEPCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES IMPORTE DE IMPUESTOS INTERNOS sean menores o iguales al IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN / IMPORTE TOTAL POR LOTE		
IMPORTE DE OPERACIONES EXENTAS	1014	Se valida que el importe de operaciones exentas sea mayor a 0 en los casos donde exista alguna ítem de factura con Iva exento
<Imp_moneda_Id>/<Imp_moneda_ctz>	1014	El tipo de cambio no podrá ser inferior al 20% ni superior en un 100% del que suministra AFIP como orientativo de acuerdo a la cotización oficial.

2.1.7 Otros errores

Los mensajes de error que aún no están contemplados salen por código 1014 incluyendo un texto que explica la causa exacta del error.

Código de error	Mensaje de error
1014	Valor inválido en campo (a este código se le agregará una descripción detallada del origen del error (<i>nombre de campo y causa</i>))
1030	Si envía CbtesAsoc, CbteAsoc es obligatorio y no puede estar vacío
1031	De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse <CbteAsoc><Tipo>mayor a 0
1032	De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse <CbteAsoc><PtoVta> mayor a 0 y menor a 99998.
1033	De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse <CbteAsoc><Nro> > a 0 y < a 99999999.
1034	De enviarse el tag CbteAsoc, los comprobantes no deben repetirse.
1035	De enviarse el tag <CbtesAsoc>, entonces el campo tipo de comprobante <Cmp><Tipo_cbte> a autorizar tiene que ser 01, 02, 03, 06, 07, 08
1036	Para <Cmp><Tipo_cbte> 01 o 06 solo puede asociarse el tipo de comprobante <CbtesAsoc><Tipo_cbte> 91.
1037	Para <Cmp><Tipo_cbte> 02 o 03 pueden asociarse los tipos de comprobante <CbtesAsoc><Tipo_cbte> 01, 02, 03, 91.
1038	Para <Cmp><Tipo_cbte> 07 u 08 pueden asociarse los tipos de comprobante <CbtesAsoc><Tipo_cbte> 06, 07, 08, 91.
1039	Si el punto de venta del comprobante asociado (CbtesAsoc.Punto_vta) es electrónico y del tipo Bonos, el número de comprobante debe obrar en las bases del organismo para el punto de venta y tipo de comprobante informado.

2.2 Recuperador de comprobante (BFEGetCMP)

2.2.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

<http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfe/service.asmx?op=BFEGetCMP>

2.2.2 Mensaje de solicitud

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetCMP xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
      <Cmp>
        <Tipo_cbte>short</Tipo_cbte>
        <Punto_vta>int</Punto_vta>
        <Cbte_nro>long</Cbte_nro>
      </Cmp>
    </BFEGetCMP>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.2.3 Mensaje de respuesta

Retorna los detalles de un comprobante ya enviado y autorizado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetCMPResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <BFEGetCMPResult>
        <BFEResultGet>
          <Id>long</Id>
          <Cuit>long</Cuit>
          <Tipo_doc>short</Tipo_doc>
          <Nro_doc>long</Nro_doc>
          <Tipo_cbte>short</Tipo_cbte>
          <Punto_vta>int</Punto_vta>
          <Cbte_nro>long</Cbte_nro>
          <Imp_total>double</Imp_total>
          <Imp_tot_conc>double</Imp_tot_conc>
          <Imp_neto>double</Imp_neto>
          <Imppto_liq>double</Imppto_liq>
          <Imppto_liq_rni>double</Imppto_liq_rni>
          <Imp_op_ex>double</Imp_op_ex>
          <Imp_perc>double</Imp_perc>
          <Imp_iibb>double</Imp_iibb>
          <Imp_perc_mun>double</Imp_perc_mun>
          <Imp_internos>double</Imp_internos>
          <Imp_moneda_Id>string</Imp_moneda_Id>
          <Imp_moneda_ctz>double</Imp_moneda_ctz>
          <Fecha_cbte_orig>string</Fecha_cbte_orig>
          <Fecha_cbte_cae>string</Fecha_cbte_cae>
          <Cae>string</Cae>
          <Resultado>string</Resultado>
          <Obs>string</Obs>
          <Items>
            <Item xsi:nil="true" />
            <Item xsi:nil="true" />
          </Items>
        </BFEResultGet>
      </BFEGetCMPResult>
    </BFEGetCMPResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

    <CbtesAsoc>
      <CbteAsoc>
        <Tipo_cbte>short</Tipo_cbte>
        <Punto_vta>int</Punto_vta>
        <Cbte_nro>long</Cbte_nro>
      </CbteAsoc>
    </CbtesAsoc>
  </BFEResultGet>
  <BFEErr>
    <ErrCode>int</ErrCode>
    <Errmsg>string</Errmsg>
  </BFEErr>
  <BFEEvents>
    <EventCode>int</EventCode>
    <EventMsg>string</EventMsg>
  </BFEEvents>
</BFEResultGet>
</BFEResultGetResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
BFEResultGet	Información completa del comprobante autorizado	S
Ítems	Información de los ítems que componen el documento	S

BFEResultGet: La cabecera del comprobante esta compuesto por los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Tipo_doc	int	Código de documento identificador del comprador	S
Nro_doc	long	Nro. de identificación del comprador	S
Zona	Short	Código de zona	S
tipo_cbte	int	Tipo de comprobante (ver anexo A)	S
Punto_vta	int	Punto de venta	S
Cbt_nro	long	Nro. de comprobante	S
Imp_total	double	Importe total de la operación	S
Imp_tot_conc	double	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	S
Imp_neto	double	Importe neto gravado	S
Imppto_liq	double	Importe liquidado	S
Imppto_liq_rni	double	Impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados	S
imp_op_ex	double	Importe de operaciones exentas	S
Imp_perc	double	Importe de percepciones	S
Imp_internos	double	Importe de impuestos internos	S
Imp_moneda_Id	double	Código de moneda(ver anexo A)	S
Imp_moneda_ctz	double	Cotización de moneda	S
Fecha_cbte_orig	string	Fecha de comprobante ingreso (yyyymmdd)	N
Fecha_cbte_cae	string	Fecha de comprobante otorgado en caso de omitirla en la presentación (yyyymmdd)	S
Fecha_cae	string	Fecha de autorización (yyyymmdd)	S
Items	Item	Detalle de ítem	S
CbtesAsoc	CbteAso c	Detalle de Comprobantes Asociados	N

Items: el detalle de los ítems del comprobante esta compuesto por los siguientes campos:

Especificaciones técnicas de Servicios Web

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Pro_codigo_ncm	string	Código de producto (nomenclador comun del MERCOSUR)	S
Pro_codigo_sec	String	Código de producto según Secretaria	N
Pro_ds	String	Descripción del producto	S
Pro_qty	Double	Cantidad	S
Pro_umed	int	Código de unidad de medida	S
Pro_precio_uni	Double	Precio unitario	S
Imp_bonif	double	Importe bonificación	S
Imp_total	Double	Importe total	S
Iva_id	Int	Código de IVA	S

CbtesAsoc: detalle de campos de los comprobantes asociados

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Tipo_cbte	Short	Tipo de comprobante que se puede asociar	S
Punto_vta	int	Punto de venta	S
Cbte_nro	Long	Nro. de comprobante	S

2.2.4 Errores

Código de error	Mensaje de error
1020	Comprobante inexistente

2.3 Recuperador de valores referenciales de códigos de Moneda (BFEGetPARAM_MON)

2.3.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbf/service.asmx?op=BFEGetPARAM_MON

2.3.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_MON xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
    </BFEGetPARAM_MON>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign, Cuit	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S

Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S
------	---	---

2.3.3 Mensaje de respuesta

Retorna el total de monedas validas.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_MONResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <BFEGetPARAM_MONResult>
        <BFEResultGet>
          <ClsBFEResponse_Mon>
            <Mon_Id>string</Mon_Id>
            <Mon_Ds>string</Mon_Ds>
            <Mon_vig_desde>string</Mon_vig_desde>
            <Mon_vig_hasta>string</Mon_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_Mon>
          <ClsBFEResponse_Mon>
            <Mon_Id>string</Mon_Id>
            <Mon_Ds>string</Mon_Ds>
            <Mon_vig_desde>string</Mon_vig_desde>
            <Mon_vig_hasta>string</Mon_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_Mon>
        </BFEResultGet>
        <BFEErr>
          <ErrCode>int</ErrCode>
          <ErrMsg>string</ErrMsg>
        </BFEErr>
        <BFEEvents>
          <EventCode>int</EventCode>
          <EventMsg>string</EventMsg>
        </BFEEvents>
      </BFEGetPARAM_MONResult>
    </BFEGetPARAM_MONResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Mon_id	String	Código de moneda	S
Mon_ds	String	Descripción de moneda	S
Mon_vig_desde	String	Fecha de vigencia desde	S
Mon_vig_hasta	String	Fecha de vigencia hasta	N

2.3.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados

2.4 Recuperador de valores referenciales de códigos de productos (BFEGetPARAM_NCM)

2.4.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfe/service.asmx?op=BFEGetPARAM_NCM

2.4.2 Mensaje de solicitud

Retorna el total de productos aceptados.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_NCM xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>string</Cuit>
      </Auth>
    </BFEGetPARAM_NCM>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S

2.4.3 Mensaje de respuesta

Retorna el listado completo de código de productos autorizados.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_NCMResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <BFEGetPARAM_NCMResult>
        <BFEResultGet>
          <ClsBFEResponse_NCM>
            <NCM_Codigo>string</NCM_Codigo>
            <NCM_Ds>string</NCM_Ds>
            <NCM_Nota>string</NCM_Nota>
            <NCM_vig_desde>string</NCM_vig_desde>
            <NCM_vig_hasta>string</NCM_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_NCM>
          <ClsBFEResponse_NCM>
            <NCM_Codigo>string</NCM_Codigo>
            <NCM_Ds>string</NCM_Ds>
            <NCM_Nota>string</NCM_Nota>
            <NCM_vig_desde>string</NCM_vig_desde>
          </ClsBFEResponse_NCM>
        </BFEResultGet>
      </BFEGetPARAM_NCMResult>
    </BFEGetPARAM_NCMResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <NCM_vig_hasta>string</NCM_vig_hasta>
    </ClsBFEResponse_NCM>
</BFEResultGet>
<BFEErr>
    <errcode>int</errcode>
    <errmsg>string</errmsg>
</BFEErr>
<BFEEvents>
    <eventcode>int</eventcode>
    <eventmsg>string</eventmsg>
</BFEEvents>
</BFEGetPARAM_NCMResult>
</BFEGetPARAM_NCMResponse>
</soap:Body> </soap:Envelope>

```

Dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Ncm_codigo	String	Código de producto	S
Ncm_Ds	String	Descripción de producto	S
Ncm_Nota	String	Nota	S
Ncm_vig_desde	String	Fecha de vigencia desde	S
Ncm_vig_hasta	String	Fecha de vigencia hasta	N

2.4.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados

2.5 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de comprobante (BFEGetPARAM_Tipo_cbte)

2.5.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfe/service.asmx?op=BFEGetPARAM_Tipo_cbte

2.5.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_Tipo_Cbte xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>string</Cuit>
      </Auth>
    </BFEGetPARAM_Tipo_Cbte>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```
</BFEGetPARAM_Tipo_Cbte>
</soap:Body> </soap:Envelope>
```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S

2.5.3 Mensaje de respuesta

Retorna el universo de tipos de comprobante validos.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_Tipo_CbteResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/"
    <BFEGetPARAM_Tipo_CbteResult>
      <BFEResultGet>
        <ClsBFEResponse_Tipo_Cbte>
          <Cbte_Id>short</Cbte_Id>
          <Cbte_Ds>string</Cbte_Ds>
          <Cbte_vig_desde>string</Cbte_vig_desde>
          <Cbte_vig_hasta>string</Cbte_vig_hasta>
        </ClsBFEResponse_Tipo_Cbte>
        <ClsBFEResponse_Tipo_Cbte>
          <Cbte_Id>short</Cbte_Id>
          <Cbte_Ds>string</Cbte_Ds>
          <Cbte_vig_desde>string</Cbte_vig_desde>
          <Cbte_vig_hasta>string</Cbte_vig_hasta>
        </ClsBFEResponse_Tipo_Cbte>
      </BFEResultGet>
      <BFEErr>
        <ErrCode>int</ErrCode>
        <ErrMsg>string</ErrMsg>
      </BFEErr>
      <BFEEvents>
        <EventCode>int</EventCode>
        <EventMsg>string</EventMsg>
      </BFEEvents>
    </BFEGetPARAM_Tipo_CbteResult>
  </BFEGetPARAM_Tipo_CbteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Cbte_id	Short	Codigo de comprobante	S
Cbte_ds	String	Descripcion	S
Cbte_vig_desde	String	Fecha de vigencia desde	S
Cbte_vig_hasta	String	Fecha de vigencia hasta	N

2.5.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados

2.6 Recuperador de valores referenciales de códigos alícuotas de IVA (BFEGetPARAM_Tipo_iva)

2.6.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfe/service.asmx?op=BFEGetPARAM_Tipo_iva

2.6.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_Tipo_Iva xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>string</Cuit>
      </Auth>
    </BFEGetPARAM_Tipo_Iva>
  </soap:Body> </soap:Envelope>
```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign, Cuit	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S

2.6.3 Mensaje de respuesta

Retorna el universo de tipos de comprobante validos.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_Tipo_CbteResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <BFEGetPARAM_Tipo_CbteResult>
        <BFEResultGet>
          <ClsBFEResponse_Tipo_Iva>
            <Iva_Id>string</Iva_Id>
            <Iva_Ds>string</Iva_Ds>
```

```

        <Iva_vig_desde>string</Iva_vig_desde>
        <Iva_vig_hasta>string</Iva_vig_hasta>
    </ClsBFEResponse_Tipo_Iva>
    <ClsBFEResponse_Tipo_Iva>
        <Iva_Id>string</Iva_Id>
        <Iva_Ds>string</Iva_Ds>
        <Iva_vig_desde>string</Iva_vig_desde>
        <Iva_vig_hasta>string</Iva_vig_hasta>
    </ClsBFEResponse_Tipo_Iva>
</BFEResultGet>
<BFEErr>
    <errcode>int</errcode>
    <errmsg>string</errmsg>
</BFEErr>
<BFEEvents>
    <eventcode>int</eventcode>
    <eventmsg>string</eventmsg>
</BFEEvents>
</BFEGetPARAM_Tipo_IvaResult>
</BFEGetPARAM_Tipo_IvaResponse>
</soap:Body> </soap:Envelope>

```

Dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Iva_id	Short	Código de IVA	S
IVA_ds	String	Descripción	S
IVA_vig_desde	String	Fecha de vigencia desde	S
IVA_vig_hasta	String	Fecha de vigencia hasta	N

2.6.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados

2.7 Recuperador de valores referenciales de códigos de zona (BFEGetPARAM_Zonas)

2.7.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfe/service.asmx?op=BFEGetPARAM_Zonas

2.7.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

```

```

instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
<soap:Body>
  <BFEGetPARAM_Zonas xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
    <auth>
      <Token>string</Token>
      <Sign> string</Sign>
      <Cuit> string</Cuit>
    </Auth>
  </BFEGetPARAM_Zonas>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit e Id	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S

2.7.3 Mensaje de respuesta

Retorna el total de zonas validas.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_ZonasResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <BFEGetPARAM_ZonasResult>
        <BFEResultGet>
          <ClsBFEResponse_Zon>
            <Zon_Id>string</Zon_Id>
            <Zon_Ds>string</Zon_Ds>
            <Zon_vig_desde>string</Zon_vig_desde>
            <Zon_vig_hasta>string</Zon_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_Zon>
          <ClsBFEResponse_Zon>
            <Zon_Id>string</Zon_Id>
            <Zon_Ds>string</Zon_Ds>
            <Zon_vig_desde>string</Zon_vig_desde>
            <Zon_vig_hasta>string</Zon_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_Zon>
        </BFEResultGet>
        <BFEErr>
          <errcode>int</errcode>
          <errmsg>string</errmsg>
        </BFEErr>
        <BFEEvents>
          <eventcode>int</eventcode>
          <eventmsg>string</eventmsg>
        </BFEEvents>
      </BFEGetPARAM_ZonasResult>
    </BFEGetPARAM_ZonasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

Especificaciones técnicas de Servicios Web

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Zon_id	Int	Código de zona	S
Zon_ds	String	Descripción de zona	S
Zon_vig_desde	String	Fecha de vigencia desde	S
Zon_vig_hasta	String	Fecha de vigencia hasta	N

2.7.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados