

Facturación Electrónica

Manuales para el desarrollador

Seguros de Caución ("wsseg") - R.G. N° 2.668

Agencia de Recaudación y Control Aduanero

Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones

ARCA-SDG SIT

Revisión correspondiente al 21 de Mayo de 2025

Historial de modificaciones

Ver	Fecha	Edición	Descripción
0.1	24-09-2009	SDG SIT/DIF	Versión inicial del documento
0.2	7-10-2009	SDG SIT/DIF	Modificación de SEGAuthorize y agregado de ejemplos de request
0.3	01-09-2018	SDG SIT/DIF	Se modifica validación 1014 El campo fecha_cbte (yyyymmdd) puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación. La misma no podrá exceder el mes de presentación.
0.4	01-10-2018	SDG SIT/DIF	Se amplía el campo punto de venta de numérico de 4 a numérico de 5. Se modifica la estructura general de los mensajes de respuesta incluyendo información adicional al header del reponse (ver punto 1.4). Se modifica validación 1014. El tipo de cambio no podrá ser inferior al 20% ni superior en un 100% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial.
0.5	01-11-2019	SDG SIT/DIF	Se agrega a modo observación el código 21 en la estructura SEGResultAuth del método Autorizador (SEGAuthorize)
0.6	01-01-2023	SDG SIT/DIF	Se modifica validación 1014. El tipo de cambio no podrá ser inferior al 20% ni superior en un 200% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial.
0.7	17-05-2024	SDG SIT/DIF	Se agrega a modo observación el código 22 en la estructura SEGResultAuth del método Autorizador (SEGAuthorize)
0.8	17-03-2025	SDG SIT/DIF	Modificación de los siguientes métodos: SEGAuthorize SEGGetCMP Agregando los siguientes campos de forma opcional: <CanMisMonExt> <CondicionIVAREceptorId> en las siguientes estructuras: <SEGAuthorize> / <Cmp> <SEGGetCMPResponse> / <SEGResultGet> Para lo cual se agregan los siguientes códigos de rechazo 1030, 1031 y 1032, 1033, 1034, 1035 y el código 23 a modo de observación en la estructura SEGResultAuth del método Autorizador (SEGAuthorize) Se agrega nuevo método "SEGGetCondicionIvaReceptor" para recuperar los valores de referencia de los códigos correspondientes a la condición de IVA del receptor. También se agrega el código de error 1002 en caso que la clase de comprobante informado no sea valido. A partir del 6 de abril de 2025 podrá enviarse de forma opcional el campo Condición Frente al IVA del receptor, hasta tanto entre en vigencia su obligatoriedad reglamentada por la Resolución General N°5616, en cuyo momento pasará a rechazar la emisión de comprobantes sin este dato.
0.9	21/05/2025	SDG SIT/DIF	Se agrega nuevo método para consultar cotizaciones: SEGGetPARAM_Ctz. Asimismo se agregan los siguientes códigos de validación correspondientes al nuevo método: 1003, 1004, 1005, 1006

Contenido

1	Introducción.....	5
1.1	Objetivo.....	5
1.2	Alcance.....	5
1.3	Autenticación.....	5
1.4	Estructura general del mensaje de Respuesta (response).....	5
1.5	Tratamiento de errores en el WS.....	6
1.6	Tratamiento de eventos en el WS.....	7
1.7	Dirección URL.....	7
1.8	Canales de Atención.....	8
1.9	Sitios de Consulta.....	8
2	WS de Negocio.....	9
2.1	Autorizador (SEGAutorize).....	9
2.1.1	Dirección URL.....	9
2.1.2	Mensaje de solicitud.....	9
2.1.3	Mensaje de respuesta.....	11
2.1.4	Validaciones de estructura y errores.....	13
2.1.5	Validaciones de cabecera y errores.....	13
2.1.6	Validaciones de negocio y errores.....	13
2.1.7	Otros errores.....	15
2.1.8	Ejemplo Request 1.....	15
2.1.9	Ejemplo Request 2.....	16
2.2	Recuperador de comprobante (SEGGetCMP).....	17
2.2.1	Dirección URL.....	17
2.2.2	Mensaje de solicitud.....	17
2.2.3	Mensaje de respuesta.....	17
2.2.4	Errores.....	19
2.3	Recuperador de valores referenciales de códigos de Moneda (SEGGetPARAM_MON).....	19
2.3.2	Mensaje de solicitud.....	19
2.3.3	Mensaje de respuesta.....	20
2.3.4	Validaciones, acciones y errores.....	20
2.4	Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de comprobante (SEGGetPARAM_Tipo_cbte).....	21
2.4.2	Mensaje de solicitud.....	21

2.4.3 Mensaje de respuesta.....	21
2.4.4 Validaciones, acciones y errores.....	22
(SEGGetPARAM_Tipo_iva).....	23
2.5.2 Mensaje de solicitud.....	23
2.5.3 Mensaje de respuesta.....	23
2.5.4 Validaciones, acciones y errores.....	24
(SEGGetCondicionIvaReceptor).....	24
2.6.2 Mensaje de solicitud.....	24
2.6.3 Mensaje de respuesta.....	25
2.6.4 Validaciones, acciones y errores.....	26
(SEGGetPARAM_Ctz).....	26
2.7.2 Mensaje de solicitud.....	26
2.7.3 Mensaje de respuesta.....	27
2.7.4 Validaciones, acciones y errores.....	28
3 ANEXOS.....	28
3.1 Condición frente al IVA del receptor.....	28

Contenido

1 Introducción

1.1 Objetivo

Este documento está dirigido a quienes tengan que desarrollar el cliente consumidor de los WebServices correspondientes al servicio de Facturación Electrónica - Seguros de caución (WSSEG) .

1.2 Alcance

Este documento brinda las especificaciones técnicas para desarrollar el cliente de WebServices para usar el WSSEG. Debe complementarse con los documentos relativos a: Servicio de Autenticación y Autorización y Establecimiento del canal de comunicación.

1.3 Autenticación

Para utilizar cualquiera de los métodos disponibles en el presente WS es necesario un Ticket de Acceso provisto por el WS de Autenticación y Autorización (WSAA).

Recordar que para consumir el WS de Autenticación y Autorización WSAA es necesario obtener previamente un certificado digital desde clave fiscal y asociarlo al ws de negocio **"Operacion de Seguros de Caucion - SEG"**.

Al momento de solicitar un Ticket de Acceso por medio del WS de Autenticación y Autorización WSAA tener en cuenta que debe enviar el tag service con el valor "wsseg" y que la duración del mismo es de 12 hs.

Para más información deberá redirigirse a los manuales www.arca.gob.ar/ws.

1.4 Estructura general del mensaje de Respuesta (response)

Los mensajes de respuesta que se transmiten tienen implementado el subelemento FEHeaderInfo contenido en el elemento opcional Header, que se contempla en la estructura SOAP. En este webservice se utiliza para brindar información contextual relacionada con el proceso del mensaje. El procesamiento de dicha información no es obligatoria en los respectivos clientes, pero contribuye con información contextual de procesamiento que es de utilidad ante posibles eventualidades.

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Testing

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <soap:Header>

    <FEHeaderInfo xmlns="http://ar.gov.afip.dif.seg/">

      <ambiente>Desarrollo - Clo</ambiente>

      <fecha>2018-09-27T18:26:02.5200432-03:00</fecha>
```

```

<id>1.0.3.0</id>

</FEHeaderInfo>

</soap:Header>

<soap:Body>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

```

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Producción

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <soap:Header>

    <FEHeaderInfo xmlns="http://ar.gov.afip.dif.seg/">

      <ambiente>Produccion -Pto</ambiente>

      <fecha>2018-09-27T18:26:02.5200432-03:00</fecha>

      <id>1.0.3.0</id>

    </FEHeaderInfo>

  </soap:Header>

  <soap:Body>

  </soap:Body>

</soap:Envelope>

```

1.5 Tratamiento de errores en el WS

El tratamiento de errores en todos los servicios se realizará de la siguiente manera:

```

<s:element      minOccurs="0"   maxOccurs="1" name="SEGErr" type="tns:ClsSEGErr" />
...
<s:sequence>
  <s:element      minOccurs="1"   maxOccurs="1" name="errcode" type="s:int" />
  <s:element      minOccurs="0"   maxOccurs="1" name="errmsg" type="s:string" />
</s:sequence>

```

dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
SEGEErr	Información correspondiente al error. Contiene los datos de errcode y errmsg	S
Errcode	Código de error	S
ErrMsg	Mensaje de error	S

Para errores internos de infraestructura, los errores se devuelven en la misma estructura (SEGError) . Los códigos de error son:

Código de Error	Mensaje de Error
500	Error interno de aplicación.
501	Error interno de base de datos.
502	Error interno – Autorizador - Transacción Activa

1.6 Tratamiento de eventos en el WS

Todos los métodos del Web service cuentan con una sección para la comunicación de eventos de ARCA para los clientes, los mismos tienen dos campos eventcode y eventmsg, en el primero contiene el identificador de mensaje y el segundo, es el mensaje propiamente dicho. Ejemplo eventid=1 eventmsg="Por razones de mantenimiento este ws estará fuera de línea el 1 de enero del 2020"

```
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
  name="SEGEEvents" type="tns:CIsSEGEEvents" />
...
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="eventcode"
    type="s:int" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
    name="eventmsg" type="s:string" />
</s:sequence>
```

dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
SEGEEvents	Información correspondiente a eventos.	S
Eventcode	Código de evento (único e irrepetible)	S
Eventmsg	Mensaje	S

1.7 Dirección URL

Este servicio se llama en Homologación desde:

<https://wswhomo.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx>

Para visualizar el WSDL en Homologación:

<https://wswhomo.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx?WSDL>

Este servicio se llama en Producción desde:

<https://servicios1.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx>

Para visualizar el WSDL en Producción:

<https://servicios1.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx?WSDL>

1.8 Canales de Atención

Consultas sobre el ambiente de **homologación**:

- Acerca de certificados y accesos, consultar sitio <http://www.arca.gob.ar/ws/>

Consultas sobre el ambiente de **producción**:

- sri@arca.gov.ar

Consultas sobre normativa:

- facturaelectronica@arca.gov.ar

1.9 Sitios de Consulta

[Biblioteca Electrónica](#)

ABC – Consultas y Respuestas Frecuentes sobre:

- [Funcionalidades del WS](#)
- [Normativa, Aplicativos y Sistemas. Opción Facturación y Registración](#)

[Documentación de Ayuda](#)

<https://www.arca.gob.ar/fe/ayuda>

2 WS de Negocio

2.1 Autorizador (SEGAutorize)

2.1.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

<http://wswwho.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx>

Service.asmx es el webservice global cada uno de sus métodos es invocado con esta url mas el parámetro op con el nombre del método

Ejemplo

<http://wswwho.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx?op=SEGAutorize>

2.1.2 Mensaje de solicitud

Recibe la información de factura/lote de ingreso.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SEGAutorize xmlns="http://ar.gov.afip.dif.SEG/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
      <Cmp>
        <Id>long</Id>
        <Tipo_doc>short</Tipo_doc>
        <Nro_doc>long</Nro_doc>
        <Tipo_cbte>short</Tipo_cbte>
        <Punto_vta>int</Punto_vta>
        <Cbte_nro>long</Cbte_nro>
        <Imp_total>double</Imp_total>
        <Imp_tot_conc>double</Imp_tot_conc>
        <Imp_neto>double</Imp_neto>
        <Imppto_liq>double</Imppto_liq>
        <Imppto_liq_rni>double</Imppto_liq_rni>
        <Imp_op_ex>double</Imp_op_ex>
        <Imp_perc>double</Imp_perc>
        <Imp_iibb>double</Imp_iibb>
        <Imp_perc_mun>double</Imp_perc_mun>
        <Imp_internos>double</Imp_internos>
        <Imp_moneda_Id>string</Imp_moneda_Id>
        <Imp_moneda_ctz>double</Imp_moneda_ctz>
        <Fecha_cbte>string</Fecha_cbte>
        <CanMisMonExt>string</CanMisMonExt>
        <CondicionIVAREceptorId>int</CondicionIVAREceptorId>
      </Cmp>
      <Items>
        <Item>
          <Poliza>string</Poliza>
          <Endoso>string</Endoso>
          <Ds>string</Ds>
          <Qty>double</Qty>
          <Precio_uni>double</Precio_uni>
          <Imp_bonif>double</Imp_bonif>
          <Imp_total>double</Imp_total>
        </Item>
      </Items>
    </SEGAutorize>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <Iva_id>short</Iva_id>
    </Item>
    <Item>
        <Poliza>string</Poliza>
        <Endoso>string</Endoso >
        <Ds>string</Ds>
        <Qty>double</Qty>
        <Precio_uni>double</Precio_uni>
        <Imp_bonif>double</Imp_bonif>
        <Imp_total>double</Imp_total>
        <Iva_id>short</Iva_id>
    </Item>
</Items>
</Cmp>
</SEGAutorize>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit e Id	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S

Campo	Detalle	Obligatorio
Cmp	Información de la factura de ingreso. Contiene los datos de la cabecera del comprobante y sus ítems	S
Ítems	Información de los ítems que componen el documento a autorizar	S

Cmp: La cabecera del comprobante está compuesto por los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	Long (N15)	Identificador del requerimiento	
Tipo_doc	Int (N2)	Código de documento identificador del comprador	S
Nro_doc	Long (N11)	Nro. De identificación del comprador	S
tipo_cbte	Int (N2)	Tipo de comprobante (SEGGetPARAM_Tipo_Cbte)	S
Punto_vta	Int (N5)	Punto de venta	S
Cbt_nro	Long (N8)	Nro. De comprobante	S
Imp_total	Double (N15,2)	Importe total de la operación	S
Imp_tot_conc	Double (N15,2)	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	S
Imp_net	Double (N15,2)	Importe neto gravado	S
impto_liq	Double (N15,2)	Importe liquidado	S

impto_liq_rni	Double (N15,2)	Impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados	S
Imp_op_ex	Double (N15,2)	Importe de operaciones exentas	S
Imp_perc	Double (N15,2)	Importe de percepciones	S
Imp_internos	Double (N15,2)	Importe de impuestos internos	S
Imp_moneda_Id	String (C4)	Código de moneda(SEGGetPARAM_MON)	S
Imp_moneda_ctz	Double (N15,4)	Cotización de moneda.	S
Fecha_cbte	String (C8)	Fecha de comprobante (yyyymmdd)	S
CanMisMonExt	String (C1)	Marca que identifica si el comprobante se cancela en misma moneda del comprobante (moneda extranjera). Valores posibles S o N.	N
CondicionIVAreceptorId	Int (N2)	Identificador de la condición frente al IVA del receptor. De informarse debe corresponder a la tabla "Condición frente al IVA del receptor". Ver Anexo o bien consultar método SEGGetCondicionIvaReceptor	N
Items	Item	Detalle de ítem	S

Items: el detalle de los ítems del comprobante está compuesto por los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Poliza	String (C30)	Póliza	N
Endoso	String (C30)	Endoso	N
Ds	String (C4000)	Descripción del producto	S
Qty	Double (N18,4)	Cantidad	S
Precio_uni	Double (N18,4)	Precio unitario	S
Imp_bonif	Double (N18,4)	Importe bonificación	S
Imp_total	Double (N18,4)	Importe total	S
Iva_id	Int (N2)	Código de IVA (ver método SEGGetPARAM_Tipo_IVA)	S

2.1.3 Mensaje de respuesta

Retorna la información del comprobante de ingreso agregándole el CAE otorgado. Ante cualquier anomalía se retorna un código de error cancelando la ejecución del WS.

```
<?xml ersion="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SEGAuthorizeResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.seg/">
  <SEGAuthorizeResult>
    <SEGResultAuth>
      <Id>long</Id>
      <Cuit>long</Cuit>
```

```

    <Cae>string</Cae>
    <Fch_venc_Cae>string</Fch_venc_Cae>
    <Fch_cbte>string</Fch_cbte>
    <Resultado>string</Resultado>
    <Reproceso>string</Reproceso>
    <Obs>string</Obs>
  </SEGResultAuth>
  <SEGErr>
    <ErrCode>int</ErrCode>
    <ErrMsg>string</ErrMsg>
  </SEGErr>
  <SEGEvents>
    <EventCode>int</EventCode>
    <EventMsg>string</EventMsg>
  </SEGEvents>
</SEGAuthorizeResult>
</SEGAuthorizeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
SEGAuthorizeResult	Información del comprobante de ingreso, conteniendo el CAE otorgado. Contiene los datos de SEGResultAuth , SEGErr y SEGEvents	S
SEGResultAuth	Información del resultado del proceso de autorización	S
SEGErr	Información del error producido (0 – OK)	S
SEGEvents	Información de eventos programados (mantenimiento, etc) (0 – OK)	S

SEGResultAuth: el resultado del proceso del pedido de autorización tiene los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	Long	Identificador del requerimiento	S
Cuit	Long	Cuit del contribuyente	S
Cae	String	CAE	S
Fch_venc_Cae	String	Fecha de vencimiento del CAE	S
Fch_cbte	String	Fecha de comprobante	S
Resultado	String	Resultado	S
Reproceso	String	Indica si es un reproceso "S" o "N"	S
Obs	String	Observaciones, motivo de rechazo según tabla de motivos. Para todos los comprobantes donde el receptor se encuentra identificado como APÓCRIFO, salimos con el siguiente código de rechazo: 21 - LA CUIT RECEPTORA SE ENCUENTRA INACTIVA POR HABER SIDO INCLUIDA EN LA CONSULTA DE FACTURAS APÓCRIFAS.	S

		Para todos los comprobantes: 22 - La CUIT RECEPTORA INGRESADA NO EXISTE. Para el caso de Facturas y Notas de Débito, emitir una Nota de Crédito o anular la operación, según corresponda. 23 - El campo Condición Frente al IVA del receptor resultará obligatorio conforme lo reglamentado por la Resolución General N° 5616. Para mas información consultar el método "SEGGetCondicionIvaReceptor" o la tabla "Condición frente al IVA del receptor". Ver Anexo	
--	--	---	--

2.1.4 Validaciones de estructura y errores

Los siguientes controles se realizan en el WS.

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Tipo de dato y longitud de cada campo	1014	

2.1.5 Validaciones de cabecera y errores

Los siguientes controles se realizan en el WS.

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	CUIT solicitante no se encuentra entre sus representados
Identificador del requerimiento sea mayor que 0.	1014	

2.1.6 Validaciones de negocio y errores

Los siguientes controles se realizan en el WS.

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Campo <code>punto_vta</code> se encuentre entre 1 y 99998 y que sea único para el requerimiento.	1014	
Campo <code>tipo_cbte</code> sea: 01,02,03,06,07,08	1014	Tipo de comprobante inválido.
Campo <code>cbte_nro</code> esté entre 1 y 99999999.	1014	
Para comprobantes clase A el campo <code>tipo_doc</code> tenga valor 80 (CUIT)	1014	El tipo de documento debe ser igual a 80 (CUIT) en comprobantes tipo A.
El campo <code>fecha_cbte</code> (yyyymmdd) puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación. La misma no podrá exceder el mes de presentación.	1014	No es una fecha valida. Debe ser numérico de 8 con formato (yyyymmdd).
Si no se envía la fecha del		No podrá exceder el mes de la fecha de envío del pedido de autorización.

comprobante se asignará la fecha de proceso		La fecha debe estar incluida en el periodo +- 5 días de la fecha de presentación.
IMPORTE DE OPERACIONES EXENTAS IMPORTE DE PERCEPCIONES O PAGOS A CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES IMPORTE DE PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS IMPORTE DE PERCEPCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES IMPORTE DE IMPUESTOS INTERNOS sean menores o iguales al IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN / IMPORTE TOTAL POR LOTE	1014	Se valida que la suma de importes de los ítems sea menor igual a los importes totales del comprobante.
IMPORTE DE OPERACIONES EXENTAS	1014	Se valida que el importe de operaciones exentas sea mayor a 0 en los casos donde exista alguna ítem de factura con Iva exento
<Imp_moneda_Id>/ <Imp_moneda_ctz>	1014	El tipo de cambio no podrá ser inferior al 20% ni superior en un 200% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial. El campo <Imp_moneda_ctz> es obligatorio si no informa el campo CanMisMonExt = S, y de informarse debe ser mayor a 0. Si se indica que el pago del comprobante se realiza en la misma moneda extranjera que la factura, la cotización de la moneda provista debe coincidir exactamente con la registrada en las bases de ARCA para el día hábil anterior a la fecha de emisión del comprobante, si esta es anterior a la fecha actual, o bien con la registrada para el día hábil anterior a la fecha actual, si la fecha de emisión es posterior a esta. En caso contrario, se puede omitir el campo de Cotización de Moneda.
<CondicionIVAreceptorId>	1030	El campo Condición IVA receptor no es un valor permitido. Para mas información consular método SEGGetCondicionIvaReceptor
<CondicionIVAreceptorId>	1031	El campo Condición IVA receptor no es valido para la clase de comprobante informado. Para mas información consular método SEGGetCondicionIvaReceptor
<CondicionIVAreceptorId>	1032	El campo Condición Frente al IVA del receptor resultara obligatorio conforme lo reglamentado por la Resolución General N° 5616. Para mas información consular método SEGGetCondicionIvaReceptor
<CanMisMonExt>	1033	Si informa el campo CanMisMonExt, los valores posibles son S o N y no debe quedar vacío,
<CanMisMonExt>	1034	Si informa el campo Imp_moneda_ctz, el

		mismo no podrá superar en 1 a la cotización oficial. Ver Método SEGGetPARAM_Ctz..
<CanMisMonExt>	1035	Si informa Imp_moneda_Id = PES, el campo CanMisMonExt no debe informarse o informarse con el valor N.

2.1.7 Otros errores

Los mensajes de error que aún no están contemplados salen por código 1014 incluyendo un texto que explica la causa exacta del error.

Código de error	Mensaje de error
1014	Valor inválido en campo (a este código se le agregará una descripción detallada del origen del error (<i>nombre de campo y causa</i>))

2.1.8 Ejemplo Request 1

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ClsSERequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <Id >45</Id>

  <Tipo_doc >80</Tipo_doc>

  <Nro_doc >33693450239</Nro_doc>

  <Tipo_cbte >1</Tipo_cbte>

  <Punto_vta >1900</Punto_vta>

<Cbte_nro >6</Cbte_nro>

  <Imp_total >96.8</Imp_total>

  <Imp_tot_conc >0</Imp_tot_conc>

  <Imp_netto >80</Imp_netto>

  <Impto_liq >16.8</Impto_liq>

  <Impto_liq_rni >0</Impto_liq_rni>

  <Imp_op_ex >0</Imp_op_ex>

  <Imp_perc >0</Imp_perc>

  <Imp_iibb >0</Imp_iibb>

  <Imp_perc_mun >0</Imp_perc_mun>

  <Imp_internos >0</Imp_internos>

  <Imp_moneda_Id >PES</Imp_moneda_Id>

  <Imp_moneda_ctz >1</Imp_moneda_ctz>

<Fecha_cbte >20091006</Fecha_cbte>

  <Items>

    <Item>

      <Poliza>SESC8301/2009</Poliza>

      <Endoso>84300</Endoso>

      <Ds>TRC5 caucion contra ARCA por 10kusd </Ds>

      <Qty>1</Qty>

      <Precio_uni>0</Precio_uni>

      <Imp_bonif>0</Imp_bonif>

      <Imp_total>0</Imp_total>

      <Iva_id>5</Iva_id>

    </Item>

  </Items>

</ClsSERequest>
```

```

<Item>
  <Poliza></Poliza>
  <Endoso></Endoso>
  <Ds>Total por poliza/s anteriores </Ds>
  <Qty>1</Qty>
  <Precio_uni>100</Precio_uni>
  <Imp_bonif>20</Imp_bonif>
  <Imp_total>80</Imp_total>
  <Iva_id>5</Iva_id>
</Item>
</Items>
</ClsSERequest>

```

2.1.9 Ejemplo Request 2

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ClsSERequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Id >45</Id>
  <Tipo_doc >80</Tipo_doc>
  <Nro_doc >33693450239</Nro_doc>
  <Tipo_cbte >1</Tipo_cbte>
  <Punto_vta >1900</Punto_vta>
  <Cbte_nro >7</Cbte_nro>
  <Imp_total >1210</Imp_total>
  <Imp_tot_conc >0</Imp_tot_conc>
  <Imp_neto >1000</Imp_neto>
  <Impto_liq >210</Impto_liq>
  <Impto_liq_rni >0</Impto_liq_rni>
  <Imp_op_ex >0</Imp_op_ex>
  <Imp_perc >0</Imp_perc>
  <Imp_iibb >0</Imp_iibb>
  <Imp_perc_mun >0</Imp_perc_mun>
  <Imp_internos >0</Imp_internos>
  <Imp_moneda_Id >PES</Imp_moneda_Id>
  <Imp_moneda_ctz >1</Imp_moneda_ctz>
<Fecha_cbte >20091007</Fecha_cbte>
  <Items>
    <Item>
      <Poliza>SESC8302/2009</Poliza>
      <Endoso>843220/23</Endoso>
      <Ds>TRC5 caucion contra ARCA por 100kUSD </Ds>
      <Qty>1</Qty>
      <Precio_uni>1200</Precio_uni>
      <Imp_bonif>200</Imp_bonif>
      <Imp_total>1000</Imp_total>
      <Iva_id>5</Iva_id>
    </Item>
  </Items>

```

```
</Items>
</ClsSEGRequest>
```

2.2 Recuperador de comprobante (SEGGetCMP)

2.2.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

<http://wswhomo.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx?op=SEGGetCMP>

2.2.2 Mensaje de solicitud

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SEGGetCMP xmlns="http://ar.gov.afip.dif.SEG/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
      <Cmp>
        <Tipo_cbte>short</Tipo_cbte>
        <Punto_vta>int</Punto_vta>
        <Cbte_nro>long</Cbte_nro>
      </Cmp>
    </SEGGetCMP>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.2.3 Mensaje de respuesta

Retorna los detalles de un comprobante ya enviado y autorizado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SEGGetCMPResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.SEG/">
      <SEGGetCMPResult>
        <SEGResultGet>
          <Id>long</Id>
          <Cuit>long</Cuit>
          <Tipo_doc>short</Tipo_doc>
          <Nro_doc>long</Nro_doc>
          <Tipo_cbte>short</Tipo_cbte>
          <Punto_vta>int</Punto_vta>
          <Cbte_nro>long</Cbte_nro>
          <Imp_total>double</Imp_total>
          <Imp_tot_conc>double</Imp_tot_conc>
          <Imp_neto>double</Imp_neto>
          <Impto_liq>double</Impto_liq>
          <Impto_liq_rni>double</Impto_liq_rni>
          <Imp_op_ex>double</Imp_op_ex>
```

```

<Imp_perc>double</Imp_perc>
<Imp_iibb>double</Imp_iibb>
<Imp_perc_mun>double</Imp_perc_mun>
<Imp_internos>double</Imp_internos>
<Imp_moneda_Id>string</Imp_moneda_Id>
<Imp_moneda_ctz>double</Imp_moneda_ctz>
<Fecha_cbte_orig>string</Fecha_cbte_orig>
<Fecha_cbte_cae>string</Fecha_cbte_cae>
<Cae>string</Cae>
<Resultado>string</Resultado>
<Obs>string</Obs>
<CanMisMonExt>string</CanMisMonExt>
<CondicionIVAREceptorId>int</CondicionIVAREceptorId>
<Items>
  <Item xsi:nil="true" />
</Items>
</SEGRestultGet>
  <SEGRerr>
    <ErrCode>int</ErrCode>
    <Errmsg>string</Errmsg>
  </SEGRerr>
  <SEGREvents>
    <EventCode>int</EventCode>
    <EventMsg>string</EventMsg>
  </SEGREvents>
</SEGRGetCMPResult>
</SEGRGetCMPResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
SEGRestultGet	Información completa del comprobante autorizado	S
Ítems	Información de los ítems que componen el documento	S

SEGRestultGet: La cabecera del comprobante está compuesto por los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Tipo_doc	int	Código de documento identificador del comprador	S
Nro_doc	long	Nro. de identificación del comprador	S
tipo_cbte	int	Tipo de comprobante (ver anexo A)	S
Punto_vta	int	Punto de venta	S
Cbt_nro	long	Nro. de comprobante	S
Imp_total	double	Importe total de la operación	S
Imp_tot_conc	double	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	S
Imp_netto	double	Importe neto gravado	S
Impto_liq	double	Importe liquidado	S
Impto_liq_rni	double	Impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados	S
imp_op_ex	double	Importe de operaciones exentas	S
Imp_perc	double	Importe de percepciones	S
Imp_internos	double	Importe de impuestos internos	S
Imp_moneda_Id	double	Código de moneda(ver anexo A)	S

Imp_moneda_ctz	double	Cotización de moneda	S
Fecha_cbte_orig	string	Fecha de comprobante ingreso (yyyymmdd)	N
Fecha_cbte_cae	string	Fecha de comprobante otorgado en caso de omitirla en la presentación (yyyymmdd)	S
Fecha_cae	string	Fecha de autorización (yyyymmdd)	S
Resultado	String	Resultado	S
Obs	String	Observaciones, motivo de rechazo según tabla de motivos.	S
CanMisMonExt	String	Marca que identifica si el comprobante se cancela en misma moneda del comprobante (moneda extranjera).	N
CondicionIVAREceptorId	int	Identificador de la condición frente al IVA del receptor	N
Items	Item	Detalle de ítem	S

Items: el detalle de los ítems del comprobante está compuesto por los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Poliza	string	Póliza	N
Ds	String	Descripción del producto	S
Qty	Double	Cantidad	S
Precio_uni	Double	Precio unitario	S
Imp_bonif	double	Importe bonificación	S
Imp_total	Double	Importe total	S
Iva_id	Int	Código de IVA	S

2.2.4 Errores

Código de error	Mensaje de error
1020	Comprobante inexistente

2.3 Recuperador de valores referenciales de códigos de Moneda (SEGGetPARAM_MON)

2.3.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wsw homo.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx?op= SEGGetPARAM_MON

2.3.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SEGGetPARAM_MON xmlns="http://ar.gov.afip.dif.SEG/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
      </Auth>
    </SEGGetPARAM_MON>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

    <Sign>string</Sign>
    <Cuit>long</Cuit>
  </Auth>
</SEGGetPARAM_MON>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S

2.3.3 Mensaje de respuesta

Retorna el total de monedas válidas.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SEGGetPARAM_MONResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.SEG/">
      <SEGGetPARAM_MONResult>
        <SEGRresultGet>
          <ClsSEGResponse_Mon>
            <Mon_Id>string</Mon_Id>
            <Mon_Ds>string</Mon_Ds>
            <Mon_vig_desde>string</Mon_vig_desde>
            <Mon_vig_hasta>string</Mon_vig_hasta>
          </ClsSEGResponse_Mon>
        </SEGRresultGet>
        <SEGErr>
          <ErrCode>int</ErrCode>
          <ErrMsg>string</ErrMsg>
        </SEGErr>
        <SEGEvents>
          <EventCode>int</EventCode>
          <EventMsg>string</EventMsg>
        </SEGEvents>
      </SEGGetPARAM_MONResult>
    </SEGGetPARAM_MONResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Mon_id	String(C4)	Código de moneda	S
Mon_ds	String(C250)	Descripción de moneda	S
Mon_vig_desde	String(C8)	Fecha de vigencia desde	S
Mon_vig_hasta	String(C8)	Fecha de vigencia hasta	N

2.3.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	CUIT solicitante no se encuentra entre sus representados

2.4 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de comprobante (SEGGetPARAM_Tipo_cbte)

2.4.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

[http://wswhomo.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx?op= SEGGetPARAM_Tipo_cbte](http://wswhomo.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx?op=SEGGetPARAM_Tipo_cbte)

2.4.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SEGGetPARAM_Tipo_Cbte xmlns="http://ar.gov.afip.dif.SEG/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>string</Cuit>
      </Auth>
    </SEGGetPARAM_Tipo_Cbte>
  </soap:Body> </soap:Envelope>
```

dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S

2.4.3 Mensaje de respuesta

Retorna el universo de tipos de comprobante válidos.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
```

```

<SEGGetPARAM_Tipo_CbteResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.SEG/">
<SEGGetPARAM_Tipo_CbteResult>
  <SEGResultGet>
    <ClsSEGResponse_Tipo_Cbte>
      <Cbte_Id>short</Cbte_Id>
      <Cbte_Ds>string</Cbte_Ds>
      <Cbte_vig_desde>string</Cbte_vig_desde>
      <Cbte_vig_hasta>string</Cbte_vig_hasta>
    </ClsSEGResponse_Tipo_Cbte>
    <ClsSEGResponse_Tipo_Cbte>
      <Cbte_Id>short</Cbte_Id>
      <Cbte_Ds>string</Cbte_Ds>
      <Cbte_vig_desde>string</Cbte_vig_desde>
      <Cbte_vig_hasta>string</Cbte_vig_hasta>
    </ClsSEGResponse_Tipo_Cbte>
  </SEGResultGet>
  <SEGErr>
    <ErrCode>int</ErrCode>
    <Errmsg>string</Errmsg>
  </SEGErr>
  <SEGEvents>
    <EventCode>int</EventCode>
    <EventMsg>string</EventMsg>
  </SEGEvents>
</SEGGetPARAM_Tipo_CbteResult>
</SEGGetPARAM_Tipo_CbteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Cbte_id	Short(N2)	Código de comprobante	S
Cbte_ds	String(C250)	Descripción	S
Cbte_vig_desde	String(C8)	Fecha de vigencia desde	S
Cbte_vig_hasta	String(C8)	Fecha de vigencia hasta	N

2.4.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados

2.5 Recuperador de valores referenciales de códigos alícuotas de IVA (SEGGetPARAM_Tipo_iva)

2.5.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx?op= SEGGetPARAM_Tipo_iva

2.5.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuil del usuario representado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SEGGetPARAM_Tipo_Iva xmlns="http://ar.gov.afip.dif.SEG/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>string</Cuit>
      </Auth>
    </SEGGetPARAM_Tipo_Iva>
  </soap:Body> </soap:Envelope>
```

dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S

2.5.3 Mensaje de respuesta

Retorna el universo de tipos de comprobante válidos.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SEGGetPARAM_Tipo_CbteResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.SEG/">
      <SEGGetPARAM_Tipo_CbteResult>
        <SEGResultGet>
          <ClsSEGResponse_Tipo_Iva>
            <Iva_Id>string</Iva_Id>
            <Iva_Ds>string</Iva_Ds>
            <Iva_vig_desde>string</Iva_vig_desde>
            <Iva_vig_hasta>string</Iva_vig_hasta>
          </ClsSEGResponse_Tipo_Iva>
          <ClsSEGResponse_Tipo_Iva>
            <Iva_Id>string</Iva_Id>
            <Iva_Ds>string</Iva_Ds>
            <Iva_vig_desde>string</Iva_vig_desde>
            <Iva_vig_hasta>string</Iva_vig_hasta>
          </ClsSEGResponse_Tipo_Iva>
        </SEGResultGet>
      </SEGGetPARAM_Tipo_CbteResult>
    </SEGGetPARAM_Tipo_CbteResponse>
  </soap:Body>
```

```

    </ClsSEGRResponse_Tipo_Iva>
  </SEGRResultGet>
  <SEGRerr>
    <errcode>int</errcode>
    <errmsg>string</errmsg>
  </SEGRerr>
  <SEGREvents>
    <eventcode>int</eventcode>
    <eventmsg>string</eventmsg>
  </SEGREvents>
  </SEGGetPARAM_Tipo_IvaResult>
</SEGGetPARAM_Tipo_IvaResponse>
</soap:Body> </soap:Envelope>

```

dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Iva_id	Short(N2)	Código de IVA	S
IVA_ds	String(C250)	Descripción	S
IVA_vig_desde	String(C8)	Fecha de vigencia desde	S
IVA_vig_hasta	String(C8)	Fecha de vigencia hasta	N

2.5.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados

2.6 Recuperador de valores referenciales de los códigos de condición de IVA del receptor

(SEGGetCondicionIvaReceptor)

2.6.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

[http://wswhomo.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx?op= SEGGetCondicionIvaReceptor](http://wswhomo.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx?op=SEGGetCondicionIvaReceptor)

2.6.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

```

```

<soap:Body>
  <SEGGetCondicionIvaReceptor>
    <Auth>
      <Token>string</Token>
      <Sign>string</Sign>
      <Cuit>string</Cuit>
    </Auth>
    <ClaseCmp>string</ar:ClaseCmp>
  </SEGGetCondicionIvaReceptor>
</soap:Body> </soap:Envelope>

```

dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S
ClaseCmp	Clase de comprobante. Valores posibles A o B (para seguros). En caso de no informar el dicho campo, el metodo lista todas las combinaciones posibles de todas las clases de comprobantes.	N

2.6.3 Mensaje de respuesta

Retorna los identificadores de IVA disponibles para la clase de comprobante informado. En caso de no informar el campo retorna todas las combinaciones posibles de las clases de comprobantes con los identificadores de IVA que corresponden.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SEGGetCondicionIvaReceptorResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.seg/">
<SEGGetCondicionIvaReceptorResult>
  <SEGResultGet>
    <ClsSEGResponse_CondicionIvaReceptor>
      <Id>int</Id>
      <Desc>string</Desc>
      <Cmp_Clase>string</Cmp_Clase>
    </ClsSEGResponse_CondicionIvaReceptor>
    <ClsSEGResponse_CondicionIvaReceptor>
      <Id>int</Id>
      <Desc>string</Desc>
      <Cmp_Clase>string</Cmp_Clase>
    </ClsSEGResponse_CondicionIvaReceptor>
  </SEGResultGet>
  <SEGErr>
    <ErrCode>int</ErrCode>
    <ErrMsg>string</ErrMsg>
  </SEGErr>
  <SEGEvents>
    <EventCode>int</EventCode>
  </SEGEvents>
</SEGGetCondicionIvaReceptorResult>
</SEGGetCondicionIvaReceptorResponse>

```

```
</soap:Body> </soap:Envelope>
```

dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	Short(N2)	Código de IVA	S
Desc	String(C250)	Descripción	S
Cmp_Clase	String(C1)	Clase de Comprobante	S

2.6.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados
Clase de comprobante no es valido	1002	El valor ingresado para la clase de comprobante no es valido. La clase de Comprobante es opcional, de ingresar un valor solo puede ser A o B,

2.7 Recuperador de cotizaciones

(SEGGetPARAM_Ctz)

2.7.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsseg/service.asmx?op=SEGGetPARAM_Ctz

2.7.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SEGGetPARAM_Ctz>
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>string</Cuit>
      </Auth>
      <MonId>string</MonId>
      <FchCotiz>string</FchCotiz>
    </SEGGetPARAM_Ctz>
  </soap:Body> </soap:Envelope>
```

dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S
MonId	Código de moneda a consultar cotización	S
FchCotiz	Fecha de la cotización a consultar con el formato YYYYMMDD	S

2.7.3 Mensaje de respuesta

Retorna la cotización registrada por el organismo según la moneda y fecha indicadas.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SEGGetPARAM_CtzResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.seg/">
      <SEGGetPARAM_CtzResult>
        <SEGResultGet>
          <MonId>string</MonId>
          <MonCotiz>double</MonCotiz>
          <FchCotiz>string</FchCotiz>
        </SEGResultGet>
        <SEGErr>
          <ErrCode>int</ErrCode>
          <ErrMsg>string</ErrMsg>
        </SEGErr>
        <SEGEvents>
          <EventCode>int</EventCode>
        </SEGEvents>
      </SEGGetPARAM_CtzResult>
    </SEGGetPARAM_CtzResponse>
  </soap:Body> </soap:Envelope>
```

dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
MonId	String(C3)	Código de la moneda por la cual se consulto la cotización	S
MonCotiz	Double	Cotización registrada por el organismo	S
FchCotiz	String(C8)	Fecha a la cual pertenece la cotización	S

2.7.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados
Validación campo MonId	1003	El código de moneda ingresado es invalido. Verificar los codigos mediante el método SEGGetPARAM_MON
Validación campo MonId	1004	No ingreso el código de moneda. Ingresar un valor valido. Ver método SEGGetPARAM_MON
Validación campo FchCotiz	1005	Campo FchCotiz No corresponde a una fecha valida con formato YYYYMMDD
Consulta sin resultados	1006	Sin Resultados: - Método SEGGetPARAM_Ctz

3 ANEXOS

3.1 Condición frente al IVA del receptor

CONDICION FRENTE AL IVA			
Código	Descripción	COMPROBANTES CLASE	
		A	B
1	IVA Responsable Inscripto	X	
4	IVA Sujeto Exento		X
5	Consumidor Final		X
6	Responsable Monotributo	X	
7	Sujeto No Categorizado		X
8	Proveedor del Exterior		X
9	Cliente del Exterior		X
10	IVA Liberado – Ley N° 19.640		X
13	Monotributista Social	X	
15	IVA No Alcanzado		X
16	Monotributo Trabajador Independiente Promovido	X	

